



* **R290** (A richiesta/On request)

LUNGHEZZE / LENGTHS

Lunghezza comprese le spalle (spessore 30 mm cad.)
Length including side walls (thickness 30 mm each)

100

125

187

250

1060 mm

1310 mm

1935 mm

2560 mm

C Carne preconfezionata / Pre-packed meat

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated

1350 W
6,73 A

1470 W
6,88 A

2140 W
10,58 A

2350 W
12,07 A

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated

1050 W
5,58 A

1100 W
5,50 A

1680 W
8,32 A

1980 W
9,30 A

Assorbimento in fase di sbrinamento (dotazione standard) **CG** con gruppo e **SG** senza gruppo. **V** Ventilato
Steady state electrical input during defrosting phase (standard set-up) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit. **V** Ventilated

660 W
3 A

900 W
4,09 A

1530 W
6,95 A

2160 W
9,8 A

Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera (led rosa)
Maximum electric power consumption by the ceiling light (pink led)

10 W
10 W x 1 PC

13 W
13 W x 1 PC

24 W
12 W x 2 PCS

28 W
14 W x 2 PCS

Superficie di esposizione **C** Carne preconfezionata
Display surface **C** Pre-packed meat

1,70 m²

2,11 m²

3,15 m²

4,22 m²

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

1300 W

1950 W

2600 W

3250 W

Temperatura d'esercizio
Working temperature

C Carne preconfezionata / Pre-packed meat **0°C / +2°C**

Gas refrigerante
Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta/On request)

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%
3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%

Alimentazione
Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz su richiesta / On request)