



★ **R290** (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 30 mm cad.)

*Length including side walls (thickness 30 mm each)*

**SL** Salumi e Latticini / *Cold cuts and Dairy products*

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato

*Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated*

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato

*Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated*

Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera

*Maximum electric power consumption by the ceiling light*

Superficie di esposizione **SL** Salumi e Latticini

*Display surface **SL** Cold cuts and Dairy products*

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C

*Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*

Temperatura d'esercizio

*Working temperature*

Gas refrigerante

*Cooling gas*

Classe climatica - Dati collaudo

*Climatic class - Testing data*

Alimentazione

*Power supply*

**LUNGHEZZE / LENGTHS**

**100**

**125**

**187**

**250**

1060 mm

1310 mm

1935 mm

2560 mm

1350 W  
6,73 A

1470 W  
6,88 A

2140 W  
10,58 A

2350 W  
12,07 A

1050 W  
5,58 A

1100 W  
5,50 A

1680 W  
8,32 A

1980 W  
9,30 A

10 W  
10 W x 1 PC

13 W  
13 W x 1 PC

24 W  
12 W x 2 PCS

28 W  
14 W x 2 PCS

1,70 m<sup>2</sup>

2,11 m<sup>2</sup>

3,15 m<sup>2</sup>

4,22 m<sup>2</sup>

1100 W

1650 W

2200 W

2750 W

**SL** Salumi e Latticini / *Cold cuts and Dairy products* **+3°C / +5°C**

R452A - R455A - **R290** (A richiesta/On request)

3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%  
3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz su richiesta / On request)