



* **R290** (A richiesta/On request)

LUNGHEZZE / LENGTHS

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

60	80	100	125	140	150	187
680 mm	880 mm	1080 mm	1330 mm	1480 mm	1580 mm	1955 mm

SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated

	1030 W 5,80 A	1220 W 7,30 A	1370 W 6,88 A	1420 W 7,10 A	1520 W 8,60 A	1850 W 10,14 A
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated

	960 W 5,00 A	1010 W 5,37 A	1025 W 5,42 A	1040 W 5,60 A	1060 W 5,70 A	1620 W 8,14 A
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit. **V** Ventilated

44 W	55 W	84 W	84 W	84 W	84 W	129 W
------	------	------	------	------	------	-------

Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera
Maximum electric power consumption by the ceiling light

4 W 4W x 1PC	7 W 7W x 1PC	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	24 W 12W x 2PCS
-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Superficie di esposizione **SL** Salumi e Latticini
Display surface **SL** Cold cuts and Dairy products

0,85 m ²	1,14 m ²	1,44 m ²	1,78 m ²	1,99 m ²	2,16 m ²	2,66 m ²
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

660 W	880 W	1100 W	1375 W	1540 W	1650 W	1980 W
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Temperatura d'esercizio
Working temperature

SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products +3°C / +5°C