

Bermuda LX

H 134
P 80
L 10 • 13

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated		•	
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

Installation
Plug-in

Temperature
-16/-14 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Climate class
4

Upper class
Tempered

Front glass
Heated

Side glass
Tempered

Rear closing system
Self-rolling curtain

Work top
Prepainted sheet
Grey RAL 9006

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Swivel casters with brake

Storage cell
Static refrigerated
with skin evaporator

Installazione
Plug-in

Temperatura
-16/-14 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Classe climatica
4

Vetro superiore
Temperato

Vetro frontale
Riscaldato

Vetri laterali
Temperato

Chiusura posteriore
Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio
Lamiera preverniciata
Grigio RAL 9006

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote pivotanti con freno

Cella di riserva
Refrigerata statica con
evaporatore a mantello

Internal color
Colore interno

White

Sides color
Colore fianchi

Grigio E_Z065



PM_AD7_BM

Front sticker (standard)
Adesivo frontale



Bermuda LX

	10	13
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1340x799x1343 mm	1670x799x1343 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	300 / 255 Lt	395 / 325 Lt
Net weight Peso netto	190 kg	200 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climate class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico	2 - Hermetics 2 - Ermetici
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	770 W / 4,3 A	1340 W / 6,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1410 W / 6,9 A	2200 W / 10,4 A



Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Display
Vasca espositiva

5 Lt 360 x 165 x 120 h		10	13
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		14	18

Storage cell
Cella di riserva

5 Lt * 360 x 165 x 120 h		4 + (4)	6 + (6)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		6	8

* Piled up double row Doppia fila di riserva

Item
Accessorio

White cone holder Portaconi completo bianco	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox	•



PM_AD8_BM



PM_AD9_BM



PM_AD10_BM



PM_AD11_BM



Storage cell
Cella di riserva

